LEDxperience®
— ILUMINAMOS TU MUNDO —

APL EXTERIOR PROYECTOR VT.2910.L1



APLICACIONES Y CERTIFICACIONES

- Fachadas y perímetros
- Áreas industriales
- Estacionamientos
- Andenes y almacenes
- Áreas de seguridad
- Caminos y pasillos exteriores

NOM
NOM-003-SFCI
Productos eléctricos
NOM-031
Eficiencia energética

DESCRIPCIÓN

La Serie VT.2910.L1 es un luminario con un diseño estético, robusto y moderno, diseñado para obtener un alto desempeño en aplicaciones de alumbrado urbano, vialidades, estacionamiento y áreas industriales.

Integra módulos LED de alta eficiencia y un sistema óptico preciso que garantiza uniformidad, seguridad visual y ahorro energético.

Disponible en diferentes opciones de potencia, temperatura de color y óptica para adaptarse a las necesidades específicas de cada proyecto.

CÓDIGO DE PRODUCTO

Modelo	Potencia	CCT
VT.2910.L1	100W	5000K

FICHA TÉCNICA Serie VT.2910.L3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LEDs	Lumileds 3030
Potencia de LED (seleccionable)	100W
Flujo luminoso	13,0000 lm
Curva de distribución fotomética	Tipo III
Temperatura de color	5000K
Índice de rendimiento de color (IRC)	> 70
Driver	Sosen dimeable 0 – 10 V
Voltaje de entrada	120 – 277 VAC
Grado de protección	IP65
Grado de resistencia al impacto	IK9
Frecuencia	50 / 60 Hz
Grado de Protección	IP65
Grado de resistencia al impacto	IK8
Temperatura de operación	-40◦C a +45◦C
Voltaje de operación	120-277V
Voltaje de operacional opcional	100 - 347V~ | 277 - 480V~
Mantenimiento de flujo luminico	L70 @ 100,000 horas
Garantía	5 años

OPCIONES DE MONTAJE



DIMENSIONES

