LEDxperience®

— ILUMINAMOS TU MUNDO —

VT.EMI4.120



VT.EMI4.120





FICHA TÉCNICA Serie VT.EMI4.120

Descripción

La **VT.EMI4.120** es un luminario lineal con opciones de montaje dirigible, de sobreponer o suspender; diseñado para aplicaciones comerciales e industriales que requieran iluminación uniforme, eficiente y confiable.

Su estructura estética le permite una fácil instalación y segura en diversas superficies.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- Lámina de aluminio calibre 22
- Dimensiones de 6.00 x 5.00 x 120.00 cms
- Conector tipo glándula y cable de uso rudo.
- Tornillería de acero inoxidable

PINTURA

- Polvo poliéster.
- Espesor de 4 micras.
- Anticorrosiva.
- Color negro o blanco.
- Acabado horneado.

DIFUSOR

- Policarbonato de 2.5mm opalino al 80%

DATOS COMPLEMENTARIOS

- Cable multiconductor de 0.50 cms. de longitud.

CALIDAD

Equipo electrónico en operación normal garantizado por 5 años otorgada por el fabricante.
Vida útil de 50 000 horas promedio.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

MODULOS LED

- Marca eldoLED.
- LED potencia 20W, 30W y 40W
- Temperatura de color 3000K, 4000K o 5000K.
- Índice de rendimiento de color >80.
- Flujo luminoso de 2 800lm, 4 200lm y 5 600 lm respectivamente.
- Eficiencia de 140 lm/W.

DRIVER PARA OPERACIÓN EN CORRIENTE

- 100% electrónico.
- Tensión de línea de 120-277VCA.
- Programabale-atenuable 1-10V.
- Frecuencia 50/60Hz, THD <10%, FP>.95.
- Protección contra transitorios de carga y descarga de 10KV integrado.
- Conector de cable universal interno.

DIMENSIONES



A: 6.00 cms.
B: 5.00 cms.
C: 120.00 cms.

CERTIFICADOS Y PRUEBAS

- LM79
- LM80